

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 03/18

- 1) **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** pietrisco 17/32.
- 2) **Uso del prodotto:** aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito da rocce magmatiche (65%), sedimentarie (32%) e metamorfiche (3%), da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo.
- 3) **Nome e indirizzo del fabbricante:** Corona calcestruzzi Srl, Via per Trento n. 11 - 38057 Pergine Valsugana (TN).  
**Stabilimento di produzione:** Via per Trento n. 11, Località Cirè – 38057 Pergine Valsugana (TN).
- 4) **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** 2+.
- 5) L'organismo notificato **ICMQ Spa** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1305-CPD-0881** fondandosi sui seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
  - sorveglianze, valutazioni e verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica.
- 6) **Norma armonizzata:** EN 12620:2002 + A1:2008 "Aggregati per calcestruzzo".
- 7) **Prestazione dichiarata:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Dimensione dell'aggregato	16 – 31,5 (d/D)	EN 12620:2002 + A1:2008
Granulometria	Gc85-20*	
Tolleranza	NPD	
Coefficiente di appiattimento	F15	
Indice di forma	NPD	
Massa volumica delle particelle	2,73 Mg/m <sup>3</sup>	
Assorbimento d'acqua	0,7%	
Quantità delle polveri	f1,5	
Qualità delle polveri	Equivalente in sabbia	
	Valore di blu	
Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	LA20	
Resistenza all'usura aggregato grosso	NPD	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Cloruri	C 0,0020	
Solfati solubili in acido	AS0,2	
Zolfo totale	S < 1%	
Contenuto di carbonato di calcio	NPD	
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD	
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	NPD	
Contenuto di sostanza umica	Non passa	
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	NPD	
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	NPD	
Impurezze organiche leggere	mLPC 0,03%	
Durabilità a gelo/disgelo	F1	
Ritiro per essiccamento	NPD	
Disintegrazione del silicato dicalcico	NPD	
Disintegrazione del ferro	NPD	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
Reattività alcali-silice	Non reattivo	
Analisi petrografica	Alluvionale	

\* Granulometria tipica dichiarata (gruppo di base + serie 1)

APERTURA SETACCI (mm)	PASSANTE (%)	APERTURA SETACCI (mm)	PASSANTE (%)
31,5	99,9	16,0	8,9
22,4	64,0	8,0	0,4

- 8) **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** -  
9) **Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:**  
<http://www.coronacalcestruzzi.it>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Pergine Valsugana, 27/03/2018

Sartori Matteo  
Legale Rappresentante